

MULTIDAL



CARACTERISTIQUES

Matériau blanc

Matériau noir

Densité PEHD

Longueur *

Largeur *

Hauteur **

Poids

Poids /m²

Couleur

Charge de rupture à vide

Charge de rupture remplie

Comportement en température

Degré d'inclinaison

Rétention de forme

Résistance chimique

Classe de charge

SPECIFICATIONS

30MM

100% PEHD – polyéthylène haute densité

100% PEHD recyclé

0,95 g/cm³

1132 mm

783 mm

30 mm

3,75 kg

4,23 kg / m²

Noir ou blanc (noir = 100% PEHD recyclé)

186 t/m²

1622 t/m²

Résistant au gel et aux UV

Pente jusqu'à 15 %

-20°C / +60°C

Résistant à l'essence, à l'huile moteur,
à l'hydroxyde de sodium,
à l'acide chlorhydrique

Classe 16, adaptée aux camions de pompiers

NORMES

ISO 1923

ISO 844

DIN EN 438-2
DIN EN ISO 4892-3

ISO 11359-2

DIN 1072

LA MISE EN PLACE DES PLAQUES MULTIDAL SERA EFFECTUÉE SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FABRICANT.

RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT AU MOINS 100 KN POUR L'ACCÈS POMPIER

CERTIFICATIONS/ATTESTATIONS :

- » Certificat TÜV
- » Climatiquement neutre selon ISO 11885 / ISO 17294-2A / DIN EN 17933

CONFORMITÉS :

Multidal est conforme aux indications des dimensions parking selon les normes françaises :

- » NF P 91-100 – Parcs de stationnement accessibles au public.
- » NF P 91-120 – Parcs de stationnement à usage privatif.

*Une tolérance d'environ 2%

**Une tolérance d'environ 1,5mm